

ECO CUT C PLUS

PROPRIETÀ

- guanto di assemblaggio senza cuciture in fibra antitaglio con rivestimento in poliuretano sul palmo della mano
- rinforzo aggiuntivo nell'area del pollice e dell'indice per una maggiore durata.
- buona destrezza



MATERIALE	RIVESTIMENTO
60% Polietilene 26% Fibra di vetro 11% Elastane 3% Poliestere	Poliuretano
CE CAT II	EN 388  4X42C

COD.ART.	TAGLIA	CF / CARTONE	EAN
70 98 26	8/M	12 / 72	9002701098264
70 98 27	9/L	12 / 72	9002701098271
70 98 28	10/XL	12 / 72	9002701098288
70 98 29	11/XXL	12 / 72	9002701098295

USO PER LAVORI	PROTEZIONE PRINCIPALE	NOTE
di riparazione di assemblaggio di precisione di falegnameria su veicoli a motore idraulici di installazione di laboratorio di magazzino	Protegge da/contro: <ul style="list-style-type: none"> • Sporco • rischi meccanici secondo EN 388 - livelli di prestazione 	Controllare che i guanti protettivi non siano danneggiati prima di ogni utilizzo - smaltire i guanti danneggiati. Non indossare guanti quando si lavora con parti della macchina in movimento. (pericolo di essere trascinati). Per ulteriori informazioni sulla conservazione, la durata di conservazione, manutenzione, ecc. si prega di consultare le informazioni per i consumatori.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non costituiscono una garanzia di proprietà. I test di laboratorio hanno lo scopo di fornire un aiuto alla selezione, ma non possono simulare le reali condizioni del posto di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per la rispettiva applicazione, devono essere testati. Le leggi e i regolamenti esistenti devono essere osservati dal l'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.